

MA1 - Vorreiniger

Anwendung

Geeignet als Vorreiniger für Lackierarbeiten.

- ✓ Mattiert und löst Wachs und Silicon in einem Arbeitsgang.
- ✓ Bereitet Lackflächen für Ausbesserungsarbeiten und Beilackierungen vor.
- ✓ Erzeugt eine völlig gleichmäßig matte Fläche .
- ✓ Reinigt mechanisch und chemisch gleichzeitig.

Verarbeitung

Mit feuchtem (nicht zu grobem) Schleifvlies oder Schwamm auftragen und verarbeiten bzw. per Maschine mit feinem Polierschwamm und reduzierter Tourenzahl. Mit nassem Schwamm abwaschen.

Besondere Hinweise

- ✓ Besteht nur aus Stoffen, die entweder verdunsten oder sich leicht abwaschen lassen
- ✓ Schwer zugängliche Stellen werden besser erreicht
- ✓ Bei sachgerechter Verarbeitung garantiert einwandfreie Haftung

Eigenschaften

Konsistenz:	dickflüssig
Farbe:	grün
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	8
Dichte:	1,14 g/cm ³

Gebindegrößen

Flasche à 1 kg, Kanister à 10 kg

Lagerung

Im Originalbehälter aufbewahren. Ansonsten keine besonderen Lagerbedingungen.

Dieses Produkt ist gemäß Chemikaliengesetz und gemäß Detergenzienverordnung (Anhang 7) für Zubereitungen **nicht kennzeichnungspflichtig**, und somit besteht laut REACH-Verordnung Artikel 32 keine Verpflichtung, ein SDB bereit zu stellen.